

BIADESIVO ANIMA CARTONCINO 280gsm - AD05 - KRAFT
85gsm

Data di emissione: 25/03/2015
Revisione: 1
pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale 494 gsm \pm
6 % ISO 536

Spessore totale 504 μm \pm 6 %
ISO 534

ANIMA

Cartoncino naturale, bianco, di pura cellulosa.

Grammatura 280 gsm \pm 14 ISO 536
Spessore 300 μm \pm 14 ISO 534

ADESIVO

Coating su entrambi i lati del carrier; adesivo acrilico in emulsione
acquosa di tipo extra-permanente ad elevato tack.

Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte,
cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	16,5 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	4 h \pm 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch \pm 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

Rientra nella lista di accettabilità FDA 175.105 ed è conforme alle
Norme BfR XIV per il contatto con alimenti.

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi /
Applicazione su giocattoli"

SUPPORTO

Carta Kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	87 μm \pm 5	ISO 534

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi /
Applicazione su giocattoli"

APPLICAZIONI

Caratterizzato da anima cartoncino che presenta coating adesivo su
entrambi i lati.

Impiegato per svariati tipi di applicazioni quali manufatti, bricolage, libri,
espositori, ecc..

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale auto-adesivo è garantito 3 anni dalla data di
consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel
packaging originale